

**STATEMENT**STATEMENT  
NAC S1

NAC S1 Preamplificatore

pz

79.000,00

STATEMENT  
NAP S1

NAP S1 Amplificatori finali mono

cp

133.000,00

**SERIE 500****LETTORI DI RETE**

ND 555

Lettore di rete di riferimento, con display a colori da 5", per la riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz e DSD128 con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon, l'accesso alle radio internet e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Telecomando bidirezionale e Naim APP per apparecchi sia Apple sia Android. Inclusi i cavi Burndy necessari al collegamento.

Richiede alimentazione esterna 555 PS, non inclusa nel prezzo.

Upgrade possibile con seconda alimentazione 555PS

nero pz

16.750,00

555 PS (500 Series  
Finish)alimentatore per CD555, ND555 (incluso cavo  
Powerline, escluso cavo Burndy)

nero pz

9.850,00

**PREAMPLIFICATORI**

NAC 552

preamplificatore linea, 6 ingressi con funzioni separate di ascolto o registrazione, telecomando, innovativo sistema di alimentazione "split rail" finalizzato all'eliminazione dei disturbi sul percorso di segnale. Incluso alimentatore separato 552 PS

nero pz

27.500,00

**FINALI DI POTENZA**

NAP 500 DR

finale di potenza stereo 140 W per canale su 8 Ohm, due telai, con alimentazione esterna con tecnologia 500 PS e cavo Powerline incluso

nero pz

27.750,00

**SERIE CLASSIC****LETTORI DI RETE**

ND X 2

Lettore di rete di altissima qualità, con display a colori da 5", per la riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon, l'accesso alle radio internet e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Telecomando bidirezionale e Naim APP per apparecchi sia Apple sia Android.

Upgrade con alimentazioni esterne XPS o 555 PS.

Richiede cavo S-XPS Burndy (incluso nel XPS)

nero pz

6.350,00

**PREAMPLIFICATORI**

NAC 202

preamplificatore linea (senza alimentazione), sei ingressi analogici con opzioni di collegamento DIN o phono, uscita di alimentazione per il preamplificatore NAIM phono, telecomando.











Alimentabile con NAP 155 XS, NAP 200, FlatCap XS, HiCap, SuperCap. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap)

nero pz

3.250,00

	NAC 272	<p>preamplificatore con regolazione del volume analogica con controllo digitale, compatibilità UPnP per lo streaming di file audio sino a 24bit/192kHz da server Naim, NAS o computer domestici, prestazioni migliorabili con l'aggiunta di un alimentatore separato Naim XP5-XS, XPS o 555 PS, larghissima varietà di formati audio supportati: WAV, FLAC, Apple Lossless, AIFF, AAC, DSF64 e DFF64, Windows Media-formatted, Ogg Vorbis and MP3, sei ingressi digitali (S/PDIF) sino a 24bit/192kHz per una connessione ottimale con sorgenti esterne, Spotify Connect incluso per lo streaming di milioni di brani musicali dal servizio di streaming più noto al mondo, Connettività Bluetooth con codec aptX, servizio radio internet vTuner 5*, compatibilità Multiroom e Party Mode, Naim app</p>	nero pz	5.100,00
	NAC 282 (inclusa alimentazione NAPSC)	<p>preamplificatore linea fornito di serie con l'alimentatore NAPSC che alimenta separatamente i circuiti digitali e di controllo mentre i circuiti audio sono alimentati dal finale di potenza NAP 155X o NAP 200 o dagli alimentatori separati HI-CAP2 o SUPER CAP, sei ingressi analogici con opzioni di collegamento DIN o phono (ognuno permette funzioni separate di ascolto o registrazione), funzione mute che "spegne" non solo l'uscita ma disalimenta anche tutti i circuiti record ad essa associata eliminando ogni possibile disturbo all'uscita principale, uscita di alimentazione per il preamplificatore NAIM phono e possibilità di upgrade in due stadi dell'alimentazione, telecomando. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap)</p>	nero pz	6.500,00
	NAC 252 (esclusa alimentazione SuperCap)	<p>preamplificatore linea fornito di serie senza l'alimentatore SUPER CAP necessaria al funzionamento, sei ingressi analogici con opzioni di collegamento DIN o phono (ognuno permette funzioni separate di ascolto o registrazione), funzione mute che "spegne" non solo l'uscita ma disalimenta anche tutti i circuiti record ad essa associati eliminando ogni possibile disturbo all'uscita principale, uscita di alimentazione per il preamplificatore NAIM phono, telecomando</p>	nero pz	8.890,00
<b>AMPLIFICATORI INTEGRATI</b>				
	SUPERNAIT 3	<p>amplificatore integrato 80W, telecomando, 5 ingressi analogici, 1 ingresso Phono MM, 1 uscita cuffia con amplificatore in classe A, alimentazione Naim DR (Discrete Regulator), ingresso alimentato per utilizzo con gli stadi phono StageLine o SuperLine. Upgrade con alimentazioni esterne FlatCap, HiCap o SuperCap. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4</p>	nero pz	4.790,00
<b>FINALI DI POTENZA</b>				
	NAP 200 DR	<p>finale di potenza stereo 70 W per canale su 8 Ohm, con stadio di alimentazione per preamplificatore con tecnologia DR</p>	nero pz	3.300,00
	NAP 250 DR	<p>finale di potenza stereo 80 W per canale su 8 Ohm, con alimentazione con tecnologia DR</p>	nero pz	5.600,00
	NAP 300 DR	<p>finale di potenza stereo 90 W per canale su 8 Ohm, due telai, con alimentazione esterna con tecnologia DR 300 PS inclusa</p>	nero pz	11.250,00
<b>ALIMENTATORI</b>				
	NAPSC 2	<p>alimentatore per HeadLine, upgrade scheda controllo preamplificatore NAC202</p>	nero pz	640,00



	HiCap	alimentatore per NAC152XS, NAC 202, NAC 282, Nait XS2, SuperNait 2, CD 5XS, NAT05 XS, StageLine, SuperLine, HeadLine, Snaxo	nero	pz	2.050,00
	XPS	alimentatore per CD X2, HDX, DAC, ND5XS, NDX, NDS (incluso cavo di interconnessione)	nero	pz	5.750,00
	SuperCap	alimentatore per NAC152XS, NAC 202, NAC 282, Nait XS2, SuperNait 2, StageLine, SuperLine, HeadLine, Snaxo. (indispensabile al funzionamento di NAC 252) (escluso cavo di interconnessione)	nero	pz	6.500,00
	555 PS (Classic Finish)	alimentatore per CD X2, CD555, HDX, DAC, ND5XS, NDX, NDS (incluso cavo Powerline, escluso cavo Burndy)	nero	pz	9.000,00
<b>PHONO</b>					
	StageLine	stadio phono senza alimentazione, alimentabile da NaimUniti, NAIT XS, SuperNait, NAC152XS, NAC202, NAC282, NAC252, NAC552, FlatCap XS, HiCap, SuperCap. Alimentabile da ingresso phono Naim con cavo Snaic5 (incluso in StageLine). Richiede cavo Interconnect 4-5 (non con phono Naim). Disponibile nelle seguenti "Versioni": <b>S</b> 100uV/470ohm per testine a bassa uscita MC standard <b>K</b> 100uV/560ohm per testine MC con frequenza estesa (ad es. Linn) <b>E</b> 400uV/400ohm per testine MC a media uscita <b>N</b> 2mV/47Kohm per testine MM Standard	nero	pz	575,00
	SuperLine	stadio phono Reference MC senza alimentazione. Sensibilità in ingresso: 100-500µV. Alimentabile da NaimUniti, NAIT XS, SuperNait, NAC152XS, NAC202, NAC282, NAC252, NAC552, FlatCap XS, HiCap, SuperCap. Alimentabile da ingressi phono Naim. Richiede cavo Snaic 5 (Burndy per SuperCap) e cavo Interconnect 4-5 (non con phono Naim) <b>E</b> versione con sensibilità in ingresso: 200µV-1mV	nero	pz	3.650,00
<b>SERIE XS</b>					
<b>LETTORI DI RETE</b>					
	ND5 XS 2	Letto di rete di alta qualità per la riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon, l'accesso alle radio internet e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Naim APP per apparecchi sia Apple sia Android.	nero	pz	2.990,00
<b>AMPLIFICATORI INTEGRATI</b>					
	NAIT XS 3	amplificatore integrato 70W, telecomando, 5 ingressi analogici, 1 ingresso Phono MM, 1 uscita cuffia con amplificatore in classe A, ingresso alimentato per utilizzo con gli stadi phono StageLine o SuperLine. Upgrade con alimentazioni esterne FlatCap, HiCap o SuperCap. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4	nero	pz	2.850,00
<b>ALIMENTATORI</b>					
	FlatCap XS	alimentatore per NAC152XS, NAC 202, Nait XS2, SuperNait 2, CD 5XS, NAT05 XS, StageLine, SuperLine, HeadLine, Snaxo	nero	pz	1.400,00
<b>SERIE Si</b>					
<b>LETTORI CD</b>					
	CD5si	lettore CD con telecomando	nero	pz	1.590,00

**AMPLIFICATORI INTEGRATI**



NAIT 5si

amplificatore integrato 60W, 4 ingressi analogici, 1 uscita cuffia frontale, telecomando

nero pz

1.590,00

**SERIE UNITI**



ATOM **HDMI**

sistema all-in-one compatto con amplificatore da 40 W per canale in classe A/B. Può riprodurre e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 1 x coaxial RCA - 1 x RCA - 2 x USB Type A; Uscite Audio: 1 x finale stereo - 1 x RCA sub/pre - 1 x cuffie 3.5mm; Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; **ingresso HDMI ARC**. Memorizzazione locale: USB

nero pz

2.950,00



STAR

sistema all-in-one con lettore CD utilizzabile anche per rippare i CD, amplificatore da 70W per canale in classe A/B. Può riprodurre, rippare e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete, migliora in modo importante la qualità audio del TV o della console per videogame. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 2 x coaxial RCA - 1 x BNC - 1 x HDMI ARC - 1 x RCA - 1 x 5-pin DIN - 2 x USB Type A - 1 x SD Card; Uscite Audio: 1 x finale stereo - 1 x RCA sub/pre - 1 x cuffie 3.5mm; Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; Memorizzazione locale: USB o SD card

nero pz

4.750,00

kit Tuner DAB/FM

scheda sintonizzatore DAB/FM. Richiede personale qualificato per il montaggio



NOVA

sistema all-in-one audiophile con amplificatore da 80W per canale in classe A/B. Può riprodurre e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete, migliora in modo importante la qualità audio del TV o della console per videogame. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 2 x coaxial RCA - 1 x BNC - 1 x HDMI ARC - 2 x RCA - 2 x 5-pin DIN - 2 x USB Type A - 1 x SD Card; Uscite Audio: 1 x finale stereo - 1 x RCA sub/pre - 1 x cuffie 3.5mm; Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; Memorizzazione locale: USB o SD card

nero pz

5.900,00

kit Tuner DAB/FM

scheda sintonizzatore DAB/FM. Richiede personale qualificato per il montaggio




CORE

hard disk player / server UPnP™ che permette di rippare i CD, archiviare fino a 100.000 brani, riprodurre i file da tutti i prodotti di rete Naim e creare un back up di tutta la musica, utilizzabile anche come sorgente digitale indipendente collegandolo a un DAC o a un amplificatore con ingressi digitali e controllando la riproduzione attraverso l'App Naim gratuita. 2 ingressi audio USB Type A, 1 uscita audio BNC S/PDIF, multiroom fino a 12 lettori collegati in rete; Memorizzazione locale: 1 x slot per HD SATA da 3.5" o 2.5". Memorizzazione esterna: NAS collegati alla LAN, HD esterni con collegamento USB

nero pz

2.499,00

**MU-SO**

**MU-SO Qb 2**

NUOVO Wireless music system: Streaming ad alta risoluzione fino a 24bit, multiroom, AirPlay 2, Chromecast, Spotify, TIDAL, Roon Ready, Bluetooth, Internet Radio, USB2, Ingresso digitale ottico, Ingresso analogico 3.5 mm. Naim App (iOS &amp; Android). Telecomando incluso

pz

**949,00**


Grille Colours

**MU-SO Qb 2 grills**

griglie colorate verde oliva - terracotta - blu

pz

**75,00**

**MU-SO 2**

NUOVO Wireless music system: Streaming ad alta risoluzione fino a 24bit, multiroom, AirPlay 2, Chromecast, Spotify, TIDAL, Roon Ready, Bluetooth, Internet Radio, USB2, Ingresso digitale ottico, Ingresso analogico 3.5 mm. Naim App (iOS &amp; Android). Telecomando incluso

pz

**1.549,00**


Grille Colours

**MU-SO 2 GRILLS**

griglie colorate verde oliva - terracotta - blu

pz

**75,00**
**HI-FI RACKS**
**FRAIM**


Fraim Base

struttura di base

**1.150,00**

Fraim Level Standard

ripiano con altezza utilizzabile 105mm

**750,00**

Fraim Level Medium

ripiano con altezza utilizzabile 180mm

ripiano pz

**820,00**

Fraim Level Long / Tall

ripiano con altezza utilizzabile 254mm

in

**840,00**
**FRAIM LITE**


FraimLite Base

struttura di base

**600,00**

FraimLite Level Standard

ripiano con altezza utilizzabile 131mm

o black

**480,00**

FraimLite Level Medium

ripiano con altezza utilizzabile 206mm

ash -

**580,00**

FraimLite Level Long / Tall

ripiano con altezza utilizzabile 280mm

 struttur  
 a silver  
 o nero pz

**590,00**
**CAVI di INTERCONNESSIONE**
**BURNDY**

Burndy Analogue

cavo di interconnessione analogico per 555PS

Burndy Digital

cavo di interconnessione digitale per 555PS

Burndy Lead, 7 Pin

cavo di interconnessione per NAPS 300

Burndy Lead, 9 Pin

cavo di interconnessione per NAPS 500

Burndy Lead, SXPS

cavo di interconnessione SXPS

Burndy Lead, 13 Pin

cavo di interconnessione per CDS

pz

**700,00**

Burndy Lead, 15 Pin

cavo di interconnessione per NAC 252

Burndy Lead, 16 Pin

cavo di interconnessione per NAC 52

Burndy Lead, 17 Pin

cavo di interconnessione per NACS / SUPERLINE

Burndy Lead, 19 Pin

cavo di interconnessione per NAC 552

**DC1**

DC1 RCA-RCA

cavo di interconnessione digitale coassiale RCA-RCA

DC1 BNC-BNC

cavo di interconnessione digitale coassiale BNC-BNC

1,25mt

**450,00**

DC1 BNC-RCA

cavo di interconnessione digitale coassiale BNC-RCA

DC1 RCA-BNC

cavo di interconnessione digitale coassiale RCA-BNC

**HI LINE**

HiLine 5-5 Pin Din

cavo di interconnessione DIN-DIN

HiLine 5Din-2RCA

cavo di interconnessione DIN-RCA

HiLine 2RCA-2RCA

cavo di interconnessione RCA-RCA

1,25mt

**1.150,00**

HiLine 2RCA-5Din

cavo di interconnessione RCA-DIN

HiLine 4Din-5Din

cavo di interconnessione DIN-DIN

HiLine 4Din-2RCA

cavo di interconnessione DIN-RCA

**SNAIC**

SNAIC 4

cavo di interconnessione DIN 4 poli - DIN 4 poli

1mt

**265,00**

SNAIC 5

cavo di interconnessione DIN 5 poli - DIN 5 poli (240o)

1mt

**265,00**
**SUPERLUMINA**

SuperLumina 4 PIN DIN to XLR Left or Right

coppia di cavi di interconnessione da preamplificatore a finale (es. NAC S1 o NAC 552 to NAP 500 o NAP 300)

 cp  
 1mt

**4.500,00**

SuperLumina 4 PIN DIN to XLR

cavo di interconnessione SINGOLO da preamplificatore a finale (es. pre NAIM to NAP 250)

 pz  
 1mt

**2.250,00**

SuperLumina 5 PIN DIN 180 to 5 PIN DIN 180

cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (es. NDX to NAC 252 o NDS to NAC S1)


 pz  
 1,5mt

**2.600,00**



SuperLumina RCA to 5 PIN DIN 180	cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (es. da altre sorgenti verso pre Naim)	pz 1,5mt	2.900,00
SuperLumina 5 PIN DIN 180 to RCA	cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (es. da sorgenti Naim verso altri preamplificatori)	pz 1,5mt	2.900,00
SuperLumina RCA to RCA	cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (universale)	pz 1,5mt	3.000,00
SuperLumina XLR to XLR Stereo	cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (universale)	pz 1,5mt	4.500,00
<b>INTERCONNECT LEAD</b>			
Interconnect Lead - Cavo di Interconnessione	cavo di interconnessione, 2 RCA - 4 poli Din	1mt	160,00
	cavo di interconnessione, 2 RCA to 5 Pin DIN	1mt	160,00
	cavo di interconnessione, 2 RCA to 5 Pin DIN	2mt	180,00
	cavo di interconnessione, 4 Pin DIN to 2 RCA	2mt	180,00
	cavo di interconnessione, 4 to 5 Pin DIN	1,25mt	160,00
	cavo di interconnessione, 5 to 5 Pin DIN	1,25mt	160,00
	cavo di interconnessione, 5 Pin DIN to 2 RCA	1mt	170,00
	cavo di interconnessione, 5 Pin DIN to 2 RCA	2mt	190,00
SLIC	cavo per alimentare l'HeadLine con FlatCap, HiCap o SuperCap	pz	100,00
<b>CAVI per DIFFUSORI SUPERLUMINA</b>			
SuperLumina DIFFUSORI 4mm-4mm	coppia di cavi per diffusori universali, terminazione a banana	cp 3mt	2.700,00
		cp 5mt	4.500,00
		cp 7mt	6.250,00
		cp 9mt	7.850,00
		cp 3mt	2.700,00
SuperLumina DIFFUSORI 4mm-spade	coppia di cavi per diffusori universali, terminazione banana - forcella (per amplificatori NAIM verso altri diffusori)	cp 5mt	4.500,00
		cp 7mt	6.250,00
		cp 9mt	7.850,00
		cp 3mt	2.700,00
SuperLumina DIFFUSORI spade-4mm	coppia di cavi per diffusori universali, terminazione forcella - banana (per NAIM Statement verso diffusori NAIM)	cp 5mt	4.500,00
		cp 7mt	6.250,00
		cp 9mt	7.850,00
		cp 3mt	2.700,00
SuperLumina DIFFUSORI spade-spade	coppia di cavi per diffusori universali, terminazione forcella - forcella (per NAIM Statement verso altri diffusori)	cp 5mt	4.500,00
		cp 7mt	6.250,00
		cp 9mt	7.850,00
		cp 3mt	2.700,00
<b>NAC A5</b>			
NAC A5	cavo per diffusori	bianco o nero 1mt	50,00
<b>POWER-LINE</b>			
Power-Line	cavo di alimentazione	pz	790,00
<b>TELECOMANDI e ANTENNE</b>			
R-Com	telecomando serie Reference (CD555 / NAC 552)	pz	560,00
Narcom 5 (System) & Narcom 6 (Server)	telecomando per Server e System	pz	115,00
WA 5	antenna wi-fi per UNITI e QUTE	pz	30,00



Può alimentare:	NAPSC 1 macchina	FlatCap 2 macchine	HiCap 1 macchina	SuperCap 1 macchina	XP5 XS 1 macchina	XPS 1 macchina	555 PS 1 macchina	552 PS 1 macchina	
NAIT 5si									<b>Non alimentabile esternamente</b>
NAIT XS 3		OK	OK	OK					Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4
SuperNait 3		OK	OK	OK					Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4
NAC 152 XS		OK	OK	OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Alimentabile da NAP 155XS, NAP 200 richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap)
NAC-N 172 XS									<b>Non alimentabile esternamente</b>
NAC 202		OK	OK	OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Alimentabile da NAP 155XS, NAP 200 richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap)
NAC-N 272					OK	OK	OK		Richiede cavo S-XPS Bumdy (incluso nel XP5S e XPS)
NAC 282	INCLUSO*		OK	OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA oltre al NAPSC*. Alimentabile da NAP 200 richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap)
NAC 252				OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA (cavi Bumdy e Snaic 5 inclusi nel NAC252)
NAC 552								INCLUSO	ALIMENTAZIONE NECESSARIA (cavi Bumdy e Snaic 5 inclusi nel NAC552)
CD 5si									<b>Non alimentabile esternamente</b>
CD 5XS		OK	OK						Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap)
CD X2					OK	OK	OK		Richiede cavo S-XPS Bumdy (incluso nel XP5S e XPS)
CD 555							OK		ALIMENTAZIONE NECESSARIA
Unri Serve									<b>Non alimentabile esternamente</b>
HDX					OK	OK	OK		Richiede cavo S-XPS Bumdy (incluso nel XP5S e XPS)
Unri CORE									<b>Non alimentabile esternamente</b>
ND5 XS2									<b>Non alimentabile esternamente</b>
ND X2					OK	OK	OK		Richiede cavo S-XPS Bumdy (incluso nel XP5S e XPS)
NDS					OK	OK	OK		ALIMENTAZIONE NECESSARIA (serve cavo S-XPS Bumdy (incluso in XP5S, XPS)
ND 555							OK		ALIMENTAZIONE NECESSARIA
DAC-V1									<b>Non alimentabile esternamente</b>
DAC					OK	OK	OK		Richiede cavo S-XPS Bumdy (incluso nel XP5S e XPS)
NAT 05 XS		OK	OK						Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap)
StageLine		OK	OK	OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Alimentabile da ingresso phono Naim con cavo Snaic5 (incluso in StageLine). Richiede cavo Interconnect 4-5 (non con phono Naim)
SuperLine		OK	OK	OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Alimentabile da ingressi phono Naim. Richiede cavo Snaic 5 (Bumdy per SuperCap) e cavo Interconnect 4-5 (non con phono Naim)
HeadLine	OK	OK	OK	OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Richiede cavo Slic per FlatCap, HiCap o SuperCap (incluso con Napsc)
Snaxo		OK	OK	OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) o Bumdy con SuperCap