



				Listino Dicembre 2021		
						listino al pubblico suggerito IVA incl.
		SOLSTICE				
						
	SOLSTICE TURNTABLE		IL PRIMO GIRADISCHI NAIM !!! Completo della nuovissima generazione dell'iconico braccio Naim Aro, della testina MC Equinox, dello stadio phono e dell'alimentazione della serie Solstice, assieme a un set di accessori dedicati.		set	17.900,00
		STATEMENT				
		STATEMENT NAC S1	NAC S1 Preamplificatore		pz	87.550,00
		STATEMENT NAP S1	NAP S1 Amplificatori finali mono		cp	154.500,00
		SERIE 500				
		LETTORI DI RETE				
		ND 555 + 555 PS	Lettore di rete di riferimento, con display a colori da 5", per la riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz e DSD128 con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon, l'accesso alle radio internet e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Telecomando bidirezionale e Naim APP per apparecchi sia Apple sia Android. Inclusi i cavi Burndy necessari al collegamento. Compreso di alimentazione esterna 555 PS (con incluso il cavo Powerline, escluso cavo Burndy). Possibile Upgrade con seconda alimentazione 555PS.	nero	pz	31.500,00
		PREAMPLIFICATORI				
		NAC 552	preamplificatore linea, 6 ingressi selezionabili sia dal pannello frontale che dal telecomando FLASH (ognuno permette funzioni separate di ascolto o registrazione) telecomando, innovativo sistema di alimentazione "split rail" finalizzato all'eliminazione dei disturbi sul percorso di segnale. Incluso alimentatore separato 552 PS	nero	pz	31.500,00
		FINALI DI POTENZA				
		NAP 500 DR	finale di potenza stereo 140 W per canale su 8 Ohm, due telai, con alimentazione esterna con tecnologia 500 PS e cavo Powerline incluso	nero	pz	31.500,00

			Listino Dicembre 2021
	SERIE CLASSIC		
	LETTORI DI RETE		
	ND X 2	Lettore di rete di altissima qualità, con display a colori da 5", per la riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon, l'accesso alle radio internet e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Telecomando bidirezionale e Naim APP per apparecchi sia Apple sia Android. Upgrade con alimentazioni esterne XPS o 555 PS. Richiede cavo S-XPS Burndy (incluso nel XPS)	nero pz 6.800,00
	PREAMPLIFICATORI		
	NAC 202	preamplificatore linea (senza alimentazione), sei ingressi analogici con opzioni di collegamento DIN o phono, uscita di alimentazione per il preamplificatore NAIM phono, telecomando. Alimentabile con NAP 155 XS, NAP 200, FlatCap XS, HiCap, SuperCap. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap)	nero pz 3.250,00
	NAC 272-N	preamplificatore con regolazione del volume analogica con controllo digitale, compatibilità UPnP per lo streaming di file audio sino a 24bit/192kHz da server Naim, NAS o computer domestici, prestazioni migliorabili con l'aggiunta di un alimentatore separato Naim XP5-XS, XPS o 555 PS, larghissima varietà di formati audio supportati: WAV, FLAC, Apple Lossless, AIFF, AAC, DSF64 e DFF64, Windows Media-formatted, Ogg Vorbis and MP3, sei ingressi digitali (S/PDIF) sino a 24bit/192kHz per una connessione ottimale con sorgenti esterne, Spotify Connect incluso per lo streaming di milioni di brani musicali dal servizio di streaming più noto al mondo, Connettività Bluetooth con codec aptX, servizio radio internet vTuner 5*, compatibilità Multiroom e Party Mode, Naim app per iOS e Android	nero pz 5.100,00
	NAC 282 (inclusa alimentazione NAPSC)	preamplificatore linea fornito di serie con l'alimentatore NAPSC che alimenta separatamente i circuiti digitali e di controllo mentre i circuiti audio sono alimentati dal finale di potenza NAP 155X o NAP 200 o dagli alimentatori separati HI-CAP2 o SUPER CAP, sei ingressi analogici con opzioni di collegamento DIN o phono (ognuno permette funzioni separate di ascolto o registrazione), funzione mute che "spegne" non solo l'uscita ma disalimenta anche tutti i circuiti record ad essa associata eliminando ogni possibile disturbo all'uscita principale, uscita di alimentazione per il preamplificatore NAIM phono e possibilità di upgrade in due stadi dell'alimentazione, telecomando. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap)	nero pz 6.700,00
	NAC 252 (esclusa alimentazione SuperCap)	preamplificatore linea fornito di serie senza l'alimentatore SUPER CAP necessaria al funzionamento, sei ingressi analogici con opzioni di collegamento DIN o phono (ognuno permette funzioni separate di ascolto o registrazione), funzione mute che "spegne" non solo l'uscita ma disalimenta anche tutti i circuiti record ad essa associati eliminando ogni possibile disturbo all'uscita principale, uscita di alimentazione per il preamplificatore NAIM phono, telecomando	nero pz 9.250,00

				Listino Dicembre 2021		
						listino al pubblico suggerito IVA incl.
AMPLIFICATORI INTEGRATI						
	SUPERNAIT 3		amplificatore integrato 80W, telecomando, 5 ingressi analogici, 1 ingresso Phono MM, 1 uscita cuffia con amplificatore in classe A, alimentazione Naim DR (Discrete Regulator), ingresso alimentato per utilizzo con gli stadi phono StageLine o SuperLine. Upgrade con alimentazioni esterne FlatCap, HiCap o SuperCap. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4	nero	pz	4.990,00
FINALI DI POTENZA						
	NAP 250 DR		finale di potenza stereo 80 W per canale su 8 Ohm, con alimentazione con tecnologia DR	nero	pz	5.600,00
	NAP 300 DR		finale di potenza stereo 90 W per canale su 8 Ohm, due telai, con alimentazione esterna con tecnologia DR 300 PS inclusa	nero	pz	11.250,00
ALIMENTATORI						
	NAPSC 2		alimentatore per HeadLine, upgrade scheda controllo preamplificatore NAC202	nero	pz	640,00
	HiCap DR		alimentatore per NAC152XS, NAC 202, NAC 282, Nait XS2, SuperNait 2, CD 5XS, NAT05 XS, StageLine, SuperLine, HeadLine, Snaxo	nero	pz	2.300,00
	XPS DR		alimentatore per CD X2, HDX, DAC, ND5XS, NDX, NDS (incluso cavo di interconnessione)	nero	pz	5.750,00
	SuperCap DR		alimentatore per NAC152XS, NAC 202, NAC 282, Nait XS2, SuperNait 2, StageLine, SuperLine, HeadLine, Snaxo. (indispensabile al funzionamento di NAC 252) (escluso cavo di interconnessione)	nero	pz	6.750,00
	555 PS (Classic Finish)		alimentatore per CD X2, CD555, HDX, DAC, ND5XS, NDX, NDS (incluso cavo Powerline, escluso cavo Burndy)	nero	pz	9.000,00
PHONO						
	StageLine		stadio phono senza alimentazione, alimentabile da NAIT XS, SuperNait, NAC152XS, NAC202, NAC282, NAC252, NAC552, FlatCap XS, HiCap, SuperCap. Alimentabile da ingresso phono Naim con cavo Snaic5 (incluso in StageLine). Richiede cavo Interconnect 4-5 (non con phono Naim). Disponibile nelle seguenti "Versioni":	nero	pz	650,00
		S	100uV/470ohm per testine a bassa uscita MC standard			
		K	100uV/560ohm per testine MC con frequenza estesa (ad es. Linn)			
		E	400uV/400ohm per testine MC a media uscita			
		N	2mV/47Kohm per testine MM Standard			

			Listino Dicembre 2021			
					listino al pubblico suggerito IVA incl.	
	SuperLine		stadio phono Reference MC senza alimentazione. Sensibilità in ingresso: 100-500µV. Alimentabile da NAIT XS, SuperNait, NAC152XS, NAC202, NAC282, NAC252, NAC552, FlatCap XS, HiCap, SuperCap. Alimentabile da ingressi phono Naim. Richiede cavo Snaic 5 (Burndy per SuperCap) e cavo Interconnect 4-5 (non con phono Naim)	nero	pz	3.650,00
		E	versione con sensibilità in ingresso: 200µV-1mV			
SERIE XS						
LETTORI DI RETE						
	ND5 XS 2		Lettore di rete di alta qualità per la riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon, l'accesso alle radio internet e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Naim APP per apparecchi sia Apple sia Android.	nero	pz	3.250,00
AMPLIFICATORI INTEGRATI						
	NAIT XS 3		amplificatore integrato 70W, telecomando, 5 ingressi analogici, 1 ingresso Phono MM, 1 uscita cuffia con amplificatore in classe A, ingresso alimentato per utilizzo con gli stadi phono StageLine o SuperLine. Upgrade con alimentazioni esterne FlatCap, HiCap o SuperCap. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4	nero	pz	3.150,00
ALIMENTATORI						
	FlatCap XS		alimentatore per NAC152XS, NAC 202, Nait XS2, SuperNait 2, CD 5XS, NAT05 XS, StageLine, SuperLine, HeadLine, Snaxo	nero	pz	1.400,00
SERIE Si						
LETTORI CD						
	CD5si		lettore CD con telecomando	nero	pz	1.790,00
AMPLIFICATORI INTEGRATI						
	NAIT 5si		amplificatore integrato 60W, 4 ingressi analogici, 1 uscita cuffia frontale, telecomando	nero	pz	1.790,00
SERIE UNITI						
	ATOM HDMI		sistema all-in-one compatto con amplificatore da 40 W per canale in classe A/B. Può riprodurre e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 1 x coaxial RCA - 1 x RCA - 2 x USB Type A; Uscite Audio: 1 x finale stereo - 1 x RCA sub/pre - 1 x cuffie 3.5mm; Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; ingresso HDMI ARC . Memorizzazione locale: USB	nero	pz	3.250,00

				Listino Dicembre 2021		
						listino al pubblico suggerito IVA incl.
	ATOM HEADPHONE EDITION (cuffia e supporto per cuffia NON inclusi)		sistema all-in-one compatto per cuffie, può riprodurre e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 1 x coaxial RCA - 1 x RCA - 2 x USB Type A; Uscite Audio: 1 x cuffie 6.3mm; 1 x cuffie Pentaconn; 1 x cuffie XLR bilanciata; 1 x XLR finale stereo - 1 x RCA finale stereo - Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; ingresso HDMI ARC. Memorizzazione locale: USB	nero	pz	3.250,00
	STAR		sistema all-in-one con lettore CD utilizzabile anche per rippare i CD, amplificatore da 70W per canale in classe A/B. Può riprodurre, rippare e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete, migliora in modo importante la qualità audio del TV o della consolle per videogame. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 2 x coaxial RCA - 1 x BNC - 1 x HDMI ARC - 1 x RCA - 1 x 5-pin DIN - 2 x USB Type A - 1 x SD Card; Uscite Audio: 1 x finale stereo - 1 x RCA sub/pre - 1 x cuffie 3.5mm; Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; Memorizzazione locale: USB o SD card	nero	pz	4.990,00
	NOVA		sistema all-in-one audiophile con amplificatore da 80W per canale in classe A/B. Può riprodurre e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete, migliora in modo importante la qualità audio del TV o della consolle per videogame. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 2 x coaxial RCA - 1 x BNC - 1 x HDMI ARC - 2 x RCA - 2 x 5-pin DIN - 2 x USB Type A - 1 x SD Card; Uscite Audio: 1 x finale stereo - 1 x RCA sub/pre - 1 x cuffie 3.5mm; Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; Memorizzazione locale: USB o SD card	nero	pz	6.300,00

				Listino Dicembre 2021		
						listino al pubblico suggerito IVA incl.
	CORE		hard disk player / server UPnP™ che permette di rippare i CD, archiviare fino a 100.000 brani, riprodurre i file da tutti i prodotti di rete Naim e creare un back up di tutta la musica, utilizzabile anche come sorgente digitale indipendente collegandolo a un DAC o a un amplificatore con ingressi digitali e controllando la riproduzione attraverso l'App Naim gratuita. 2 ingressi audio USB Type A, 1 uscita audio BNC S/PDIF, multiroom fino a 12 lettori collegati in rete; Memorizzazione locale: 1 x slot per HD SATA da 3.5" o 2.5". Memorizzazione esterna: NAS collegati alla LAN, HD esterni con collegamento USB	nero	pz	2.850,00
	MU-SO					
	MU-SO Qb 2		NUOVO Wireless music system: Streaming ad alta risoluzione fino a 24bit, multiroom, AirPlay 2, Chromecast, Spotify, TIDAL, Roon Ready, Bluetooth, Internet Radio, USB2, Ingresso digitale ottico, Ingresso analogico 3.5 mm. Naim App (iOS & Android). Telecomando incluso		pz	1.049,00
	MU-SO Qb 2 grills		griglie colorate verde oliva - terracotta - blu		pz	75,00
	MU-SO 2		NUOVO Wireless music system: Streaming ad alta risoluzione fino a 24bit, multiroom, AirPlay 2, Chromecast, Spotify, TIDAL, Roon Ready, Bluetooth, Internet Radio, USB2, Ingresso digitale ottico, Ingresso analogico 3.5 mm. Naim App (iOS & Android). Telecomando incluso		pz	1.649,00
	MU-SO 2 GRILLS		griglie colorate verde oliva - terracotta - blu		pz	75,00
	MU-SO 2 wood edition		Mu-so Special Edition dotata di AirPlay, Bluetooth®/aptX®, Spotify Connect®, TIDAL, UPnP™, Internet Radio, Multiroom, USB, ingressi analogici e Digitali, app per Apple iOS e Android. Multiroom con altri sistemi streaming Naim	legno chiaro con griglia	pz	1.899,00
	HI-FI RACKS					
	FRAIM					
	Fraim Base		struttura di base	ripiano in clegio o black ash - struttura silver o nero	pz	1.250,00
	Fraim Level Standard		ripiano con altezza utilizzabile 105mm			800,00
	Fraim Level Medium		ripiano con altezza utilizzabile 180mm			850,00
	Fraim Level Long / Tall		ripiano con altezza utilizzabile 254mm			850,00
	FRAIM LITE					
	FraimLite Base		struttura di base		pz	630,00
	FraimLite Level Standard		ripiano con altezza utilizzabile 131mm			525,00
	FraimLite Level Medium		ripiano con altezza utilizzabile 206mm			650,00
	FraimLite Level Long / Tall		ripiano con altezza utilizzabile 280mm			650,00
	CAVI di INTERCONNESSIONE					
	BURNDY					
	Burndy Analogue		cavo di interconnessione analogico per 555PS		pz	780,00
	Burndy Digital		cavo di interconnessione digitale per 555PS			
	Burndy Lead, 7 Pin		cavo di interconnessione per NAPS 300			
	Burndy Lead, 9 Pin		cavo di interconnessione per NAPS 500			
	Burndy Lead, SXPS		cavo di interconnessione SXPS			
	Burndy Lead, 13 Pin		cavo di interconnessione per CDS			
	Burndy Lead, 15 Pin		cavo di interconnessione per NAC 252			
	Burndy Lead, 16 Pin		cavo di interconnessione per NAC 52			
	Burndy Lead, 17 Pin		cavo di interconnessione per SNAXO / SUPERLINE			
	Burndy Lead, 19 Pin		cavo di interconnessione per NAC 552			

				Listino Dicembre 2021		
						listino al pubblico suggerito IVA incl.
	DC1					
	DC1 RCA-RCA		cavo di interconnessione digitale coassiale RCA-RCA	1,25mt	520,00	
	DC1 BNC-BNC		cavo di interconnessione digitale coassiale BNC-BNC			
	DC1 BNC-RCA		cavo di interconnessione digitale coassiale BNC-RCA			
	DC1 RCA-BNC		cavo di interconnessione digitale coassiale RCA-BNC			
	HI LINE					
	HiLine 5-5 Pin Din		cavo di interconnessione DIN-DIN	1,25mt	1.260,00	
	HiLine 5Din-2RCA		cavo di interconnessione DIN-RCA			
	HiLine 2RCA-2RCA		cavo di interconnessione RCA-RCA			
	HiLine 2RCA-5Din		cavo di interconnessione RCA-DIN			
	HiLine 4Din-5Din		cavo di interconnessione DIN-DIN			
	HiLine 4Din-2RCA		cavo di interconnessione DIN-RCA			
	SNAIC					
	SNAIC 4		cavo di interconnessione DIN 4 poli - DIN 4 poli	1mt	300,00	
	SNAIC 5		cavo di interconnessione DIN 5 poli - DIN 5 poli (240o)	1mt	300,00	
	SUPERLUMINA					
	SuperLumina 4 PIN DIN to XLR Left or Right		coppia di cavi di interconnessione da preamplificatore a finale (es. NAC S1 o NAC 552 to NAP 500 o NAP 300)	cp 1mt	4.650,00	
	SuperLumina 4 PIN DIN to XLR		cavo di interconnessione SINGOLO da preamplificatore a finale (es. pre NAIM to NAP 250)	pz 1mt	2.550,00	
	SuperLumina 5 PIN DIN 180 to 5 PIN DIN 180		cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (es. NDX to NAC 252 o NDS to NAC S1)	pz 1,5mt	2.800,00	
	SuperLumina RCA to 5 PIN DIN 180		cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (es. da altre sorgenti verso pre Naim)	pz 1,5mt	3.100,00	
	SuperLumina 5 PIN DIN 180 to RCA		cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (es. da sorgenti Naim verso altri preamplificatori)	pz 1,5mt	3.100,00	
	SuperLumina RCA to RCA		cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (universale)	pz 1,5mt	3.350,00	
	SuperLumina XLR to XLR Stereo		cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (universale)	pz 1,5mt	4.650,00	
	INTERCONNECT LEAD					
	Interconnect Lead - Cavo di Interconnessione		cavo di interconnessione, 2 RCA - 4 poli Din	1mt	165,00	
			cavo di interconnessione, 2 RCA to 5 Pin DIN	1mt	165,00	
			cavo di interconnessione, 2 RCA to 5 Pin DIN	2mt	200,00	
			cavo di interconnessione, 4 Pin DIN to 2 RCA	2mt	200,00	
			cavo di interconnessione, 4 to 5 Pin DIN	1,25mt	165,00	
			cavo di interconnessione, 5 to 5 Pin DIN	1,25mt	165,00	
			cavo di interconnessione, 5 Pin DIN to 2 RCA	1mt	170,00	
			cavo di interconnessione, 5 Pin DIN to 2 RCA	2mt	200,00	
			cavo di interconnessione, 4 o 5 Pin DIN to Stereo XLR	1mt	110,00	
	SLIC		cavo per alimentare l'HeadLine con FlatCap, HiCap o SuperCap	pz	110,00	
	CAVI per DIFFUSORI					
	SUPERLUMINA					
	SuperLumina DIFFUSORI 4mm-4mm		coppia di cavi per diffusori universali, terminazione a banana	cp 3mt	3.350,00	
				cp 5mt	5.000,00	
				cp 7mt	6.700,00	
				cp 9mt	8.900,00	
	SuperLumina DIFFUSORI 4mm-spade		coppia di cavi per diffusori universali, terminazione banana - forcina (per amplificatori NAIM verso altri diffusori)	cp 3mt	3.350,00	
				cp 5mt	5.000,00	
				cp 7mt	6.700,00	
				cp 9mt	8.900,00	
	SuperLumina DIFFUSORI spade-4mm		coppia di cavi per diffusori universali, terminazione forcina - banana (per NAIM Statement verso diffusori NAIM)	cp 3mt	3.350,00	
				cp 5mt	5.000,00	
				cp 7mt	6.700,00	
				cp 9mt	8.900,00	
	SuperLumina DIFFUSORI spade-spade		coppia di cavi per diffusori universali, terminazione forcina - forcina (per NAIM Statement verso altri diffusori)	cp 3mt	3.350,00	
				cp 5mt	5.000,00	
				cp 7mt	6.700,00	
				cp 9mt	8.900,00	

					Listino Dicembre 2021			listino al pubblico suggerito IVA incl.
	NAC A5							
	NAC A5			cavo per diffusori	bianco o nero	1mt		57,00
	POWER-LINE							
	Power-Line			cavo di alimentazione		pz		850,00
	TELECOMANDI e ANTENNE							
	R-Com			telecomando serie Reference (CD555 / NAC 552)		pz		610,00
	Narcom 5 (System) & Narcom 6 (Server)			telecomando per Server e System		pz		120,00
	WA 5			antenna wi-fi per UNITI e QUTE		pz		35,00

Può alimentare:	NAPSC 1 macchina	FlatCap 2 macchine	HiCap 1 macchina	SuperCap 1 macchina	XP5 XS 1 macchina	XPS 1 macchina	555 PS 1 macchina	552 PS 1 macchina	
NAIT 5si									Non alimentabile esternamente
NAIT XS 3		OK	OK	OK					Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4
SuperNait 3		OK	OK	OK					Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4
NAC 152 XS		OK	OK	OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Alimentabile da NAP 155XS, NAP 200 richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap)
NAC-N 172 XS									Non alimentabile esternamente
NAC 202		OK	OK	OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Alimentabile da NAP 155XS, NAP 200 richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap)
NAC-N 272					OK	OK	OK		Richiede cavo S-XPS Bumdy (incluso nel XP5S e XPS)
NAC 282	INCLUSO*		OK	OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA oltre al NAPSC*. Alimentabile da NAP 200 richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap)
NAC 252				OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA (cavi Bumdy e Snaic 5 inclusi nel NAC252)
NAC 552								INCLUSO	ALIMENTAZIONE NECESSARIA (cavi Bumdy e Snaic 5 inclusi nel NAC552)
CD 5si									Non alimentabile esternamente
CD 5XS		OK	OK						Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap)
CD X2					OK	OK	OK		Richiede cavo S-XPS Bumdy (incluso nel XP5S e XPS)
CD 555							OK		ALIMENTAZIONE NECESSARIA
Uniti Serve									Non alimentabile esternamente
HDX					OK	OK	OK		Richiede cavo S-XPS Bumdy (incluso nel XP5S e XPS)
Uniti CORE									Non alimentabile esternamente
ND5 XS2									Non alimentabile esternamente
ND X2					OK	OK	OK		Richiede cavo S-XPS Bumdy (incluso nel XP5S e XPS)
NDS					OK	OK	OK		ALIMENTAZIONE NECESSARIA (serve cavo S-XPS Bumdy (incluso in XP5S, XPS)
ND 555							OK		ALIMENTAZIONE NECESSARIA
DAC-V1									Non alimentabile esternamente
DAC					OK	OK	OK		Richiede cavo S-XPS Bumdy (incluso nel XP5S e XPS)
NAT 05 XS		OK	OK						Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap)
StageLine		OK	OK	OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Alimentabile da ingresso phono Naim con cavo Snaic5 (incluso in StageLine). Richiede cavo Interconnect 4-5 (non con phono Naim)
SuperLine		OK	OK	OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Alimentabile da ingressi phono Naim. Richiede cavo Snaic 5 (Bumdy per SuperCap) e cavo Interconnect 4-5 (non con phono Naim)
HeadLine	OK	OK	OK	OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Richiede cavo Slic per FlatCap, HiCap o SuperCap (incluso con Napsc)
Snaxo		OK	OK	OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) o Bumdy con SuperCap