


				Listino Gennaio 2023		
						listino al pubblico suggerito IVA incl.
		NEW CLASSIC - SERIE 200				
	NSC 222	NEW	<p>PREAMPLIFICATORE STREAMER - Streaming da Spotify, TIDAL, Qobuz, Apple Music, le radio internet e altro, con risoluzione sino a 32bit/284kHz. - Stadio phono MM integrato - Uscita cuffie con tecnologia mutuata da Uniti Atom Headphone Edition - Ampio display a colori da 5.5" - Controllabile tramite App Focal & Naim App, telecomando smart Zigbee (che non richiede il puntamento diretto) o direttamente dall'apparecchio - Potenziometro del volume illuminato</p>	pz		7.250,00
	NAP 250	NEW	<p>FINALE DI POTENZA HIGH END - Amplificatore finale Dual Mono da 100 Watt per canale - Sesta generazione dell'iconico NAP 250 - Tecnologia "trickle-down" derivata dall'amplificatore di riferimento Naim Statement - Dissipatori di calore collegati al volume così da mantenere tutto alla corretta temperatura - Collegamenti XLR bilanciati - Circuito di eliminazione delle correnti parassite sulle uscite per i diffusori</p>	pz		7.250,00
	NPX 300	NEW	<p>ALIMENTATORE SEPARATO - Collegato a NSC 222 disattiva l'alimentazione interna del preamplificatore - Riduce il rumore di fondo - Garantisce maggiore potenza e pulizia</p>	pz		7.250,00
		SOLSTICE				
						
	SOLSTICE TURNTABLE		<p>IL PRIMO GIRADISCHI NAIM !!! Completo della nuovissima generazione dell'iconico braccio Naim Aro, della testina MC Equinox, dello stadio phono e dell'alimentazione della serie Solstice, assieme a un set di accessori dedicati.</p>	set		17.900,00
		STATEMENT				
	STATEMENT NAC S1		NAC S1 Preamplificatore	pz		93.000,00
	STATEMENT NAP S1		NAP S1 Amplificatori finali mono	cp		165.000,00
		SERIE 500				
		LETTORI DI RETE				
	ND 555		<p>Letto di rete di riferimento, con display a colori da 5", per la riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz e DSD128 con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon, l'accesso alle radio internet e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Telecomando bidirezionale e Naim APP per apparecchi sia Apple sia Android. Inclusi i cavi Burndy necessari al collegamento. E' necessaria l'alimentazione esterna 555 PS</p>	nero pz		21.550,00

			Listino Gennaio 2023			
					listino al pubblico suggerito IVA incl.	
	555 PS		Alimentazione esterna 555 PS (con incluso il cavo Powerline, escluso cavo Burndy) per ND 555. Possibile Upgrade con seconda alimentazione 555PS.	nero	pz	10.950,00
<i>PREAMPLIFICATORI</i>						
	NAC 552		preamplificatore linea, 6 ingressi selezionabili sia dal pannello frontale che dal telecomando FLASH (ognuno permette funzioni separate di ascolto o registrazione) telecomando, innovativo sistema di alimentazione "split rail" finalizzato all'eliminazione dei disturbi sul percorso di segnale. Incluso alimentatore separato 552 PS	nero	pz	32.750,00
<i>FINALI DI POTENZA</i>						
	NAP 500 DR		finale di potenza stereo 140 W per canale su 8 Ohm, due telai, con alimentazione esterna con tecnologia 500 PS e cavo Powerline incluso	nero	pz	32.750,00
<i>SERIE CLASSIC</i>						
<i>LETTORI DI RETE</i>						
	ND X 2		Letto di rete di altissima qualità, con display a colori da 5", per la riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon, l'accesso alle radio internet e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Telecomando bidirezionale e Naim APP per apparecchi sia Apple sia Android. Upgrade con alimentazioni esterne XPS o 555 PS. Richiede cavo S-XPS Burndy (incluso nel XPS)	nero	pz	7.350,00
<i>PREAMPLIFICATORI</i>						
	NAC 282 (inclusa alimentazione NAPSC)		preamplificatore linea fornito di serie con l'alimentatore NAPSC che alimenta separatamente i circuiti digitali e di controllo mentre i circuiti audio sono alimentati dal finale di potenza NAP 155X o NAP 200 o dagli alimentatori separati HI-CAP2 o SUPER CAP, sei ingressi analogici con opzioni di collegamento DIN o phono (ognuno permette funzioni separate di ascolto o registrazione), funzione mute che "spegne" non solo l'uscita ma disalimenta anche tutti i circuiti record ad essa associata eliminando ogni possibile disturbo all'uscita principale, uscita di alimentazione per il preamplificatore NAIM phono e possibilità di upgrade in due stadi dell'alimentazione, telecomando. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap)	nero	pz	7.000,00
	NAC 252 (esclusa alimentazione SuperCap)		preamplificatore linea fornito di serie senza l'alimentatore SUPER CAP necessaria al funzionamento, sei ingressi analogici con opzioni di collegamento DIN o phono (ognuno permette funzioni separate di ascolto o registrazione), funzione mute che "spegne" non solo l'uscita ma disalimenta anche tutti i circuiti record ad essa associati eliminando ogni possibile disturbo all'uscita principale, uscita di alimentazione per il preamplificatore NAIM phono, telecomando	nero	pz	9.750,00

		Listino Gennaio 2023				
					listino al pubblico suggerito IVA incl.	
AMPLIFICATORI INTEGRATI						
	SUPERNAIT 3		amplificatore integrato 80W, telecomando, 5 ingressi analogici, 1 ingresso Phono MM, 1 uscita cuffia con amplificatore in classe A, alimentazione Naim DR (Discrete Regulator), ingresso alimentato per utilizzo con gli stadi phono StageLine o SuperLine. Upgrade con alimentazioni esterne FlatCap, HiCap o SuperCap. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4	nero	pz	5.250,00
FINALI DI POTENZA						
	NAP 250 DR		finale di potenza stereo 80 W per canale su 8 Ohm, con alimentazione con tecnologia DR	nero	pz	5.950,00
	NAP 300 DR		finale di potenza stereo 90 W per canale su 8 Ohm, due telai, con alimentazione esterna con tecnologia DR 300 PS inclusa	nero	pz	11.250,00
ALIMENTATORI						
	NAPSC 2		alimentatore per HeadLine, upgrade scheda controllo preamplificatore NAC202	nero	pz	690,00
	HiCap DR		alimentatore per NAC152XS, NAC 202, NAC 282, Nait XS2, SuperNait 2, CD 5XS, NAT05 XS, StageLine, SuperLine, HeadLine, Snaxo	nero	pz	2.300,00
	XPS DR		alimentatore per CD X2, HDX, DAC, ND5XS, NDX, NDS (incluso cavo di interconnessione)	nero	pz	6.000,00
	SuperCap DR		alimentatore per NAC152XS, NAC 202, NAC 282, Nait XS2, SuperNait 2, StageLine, SuperLine, HeadLine, Snaxo. (indispensabile al funzionamento di NAC 252) (escluso cavo di interconnessione)	nero	pz	7.100,00
	555 PS (Classic Finish)		alimentatore per CD X2, CD555, HDX, DAC, ND5XS, NDX, NDS (incluso cavo Powerline, escluso cavo Burndy)	nero	pz	9.250,00
PHONO						
	StageLine		stadio phono senza alimentazione, alimentabile da NAIT XS, SuperNait, NAC152XS, NAC202, NAC282, NAC252, NAC552, FlatCap XS, HiCap, SuperCap. Alimentabile da ingresso phono Naim con cavo Snaic5 (incluso in StageLine). Richiede cavo Interconnect 4-5 (non con phono Naim). Disponibile nelle seguenti 'Versioni':	nero	pz	650,00
	S	100uV/470ohm per testine a bassa uscita MC standard				
	K	100uV/560ohm per testine MC con frequenza estesa (ad es. Linn)				
	E	400uV/400ohm per testine MC a media uscita				
	N	2mV/47Kohm per testine MM Standard				

			Listino Gennaio 2023		
					listino al pubblico suggerito IVA incl.
	SuperLine	stadio phono Reference MC senza alimentazione. Sensibilità in ingresso: 100-500µV. Alimentabile da NAIT XS, SuperNait, NAC152XS, NAC202, NAC282, NAC252, NAC552, FlatCap XS, HiCap, SuperCap. Alimentabile da ingressi phono Naim. Richiede cavo Snaic 5 (Burndy per SuperCap) e cavo Interconnect 4-5 (non con phono Naim)	nero	pz	3.850,00
	E	versione con sensibilità in ingresso: 200µV-1mV			
SERIE XS					
LETTORI DI RETE					
	ND5 XS 2	Lettore di rete di alta qualità per la riproduzione in alta risoluzione di streaming musicale sino a 32bit/384kHz con UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Include la compatibilità con Roon, l'accesso alle radio internet e ingressi digitali e USB. Multiroom di alta qualità integrato. Collegamento LAN e WiFi. Naim APP per apparecchi sia Apple sia Android.	nero	pz	3.250,00
AMPLIFICATORI INTEGRATI					
	NAIT XS 3	amplificatore integrato 70W, telecomando, 5 ingressi analogici, 1 ingresso Phono MM, 1 uscita cuffia con amplificatore in classe A, ingresso alimentato per utilizzo con gli stadi phono StageLine o SuperLine. Upgrade con alimentazioni esterne FlatCap, HiCap o SuperCap. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4	nero	pz	3.275,00
ALIMENTATORI					
	FlatCap XS	alimentatore per NAC152XS, NAC 202, Nait XS2, SuperNait 2, CD 5XS, NAT05 XS, StageLine, SuperLine, HeadLine, Snaxo	nero	pz	1.400,00
SERIE Si					
LETTORI CD					
	CD5si	lettore CD con telecomando	nero	pz	1.990,00
AMPLIFICATORI INTEGRATI					
	NAIT 5si	amplificatore integrato 60W, 4 ingressi analogici, 1 uscita cuffia frontale, telecomando	nero	pz	1.990,00
SERIE UNITI					
	ATOM HDMI	sistema all-in-one compatto con amplificatore da 40 W per canale in classe A/B. Può riprodurre e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 1 x coaxial RCA - 1 x RCA - 2 x USB Type A; Uscite Audio: 1 x finale stereo - 1 x RCA sub/pre - 1 x cuffie 3.5mm; Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; ingresso HDMI ARC . Memorizzazione locale: USB	nero	pz	3.550,00

			Listino Gennaio 2023		
					listino al pubblico suggerito IVA incl.
	ATOM HEADPHONE EDITION (cuffia e supporto per cuffia NON inclusi)	<p>sistema all-in-one compatto per cuffie, può riprodurre e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 1 x coaxial RCA - 1 x RCA - 2 x USB Type A; Uscite Audio: 1 x cuffie 6.3mm; 1 x cuffie Pentaconn; 1 x cuffie XLR bilanciata; 1 x XLR finale stereo - 1 x RCA finale stereo - Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; ingresso HDMI ARC. Memorizzazione locale: USB</p>	nero	pz	3.550,00
	STAR	<p>sistema all-in-one con lettore CD utilizzabile anche per rippare i CD, amplificatore da 70W per canale in classe A/B. Può riprodurre, rippare e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete, migliora in modo importante la qualità audio del TV o della consolle per videogame. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 2 x coaxial RCA - 1 x BNC - 1 x HDMI ARC - 1 x RCA - 1 x 5-pin DIN - 2 x USB Type A - 1 x SD Card; Uscite Audio: 1 x finale stereo - 1 x RCA sub/pre - 1 x cuffie 3.5mm; Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; Memorizzazione locale: USB o SD card</p>	nero	pz	5.200,00
	NOVA	<p>sistema all-in-one audiophile con amplificatore da 80W per canale in classe A/B. Può riprodurre e archiviare una collezione musicale e fare da server per altri dispositivi di rete, streaming musicale ad alta risoluzione, multiroom fino a 6 Uniti in rete, migliora in modo importante la qualità audio del TV o della consolle per videogame. App Naim gratuita per iOS e Android per controllare tutte le sorgenti da un unico dispositivo. Ingressi Audio: 2 x optical TOSLink - 2 x coaxial RCA - 1 x BNC - 1 x HDMI ARC - 2 x RCA - 2 x 5-pin DIN - 2 x USB Type A - 1 x SD Card; Uscite Audio: 1 x finale stereo - 1 x RCA sub/pre - 1 x cuffie 3.5mm; Streaming: Google Cast for Audio, Airplay, TIDAL, Spotify Connect, Bluetooth (AptX HD), iRadio, UPnP™; Memorizzazione locale: USB o SD card</p>	nero	pz	6.400,00
	CORE	<p>hard disk player / server UPnP™ che permette di rippare i CD, archiviare fino a 100.000 brani, riprodurre i file da tutti i prodotti di rete Naim e creare un back up di tutta la musica, utilizzabile anche come sorgente digitale indipendente collegandolo a un DAC o a un amplificatore con ingressi digitali e controllando la riproduzione attraverso l'App Naim gratuita. 2 ingressi audio USB Type A, 1 uscita audio BNC S/PDIF, multiroom fino a 12 lettori collegati in rete; Memorizzazione locale: 1 x slot per HD SATA da 3.5" o 2,5". Memorizzazione esterna: NAS collegati alla LAN, HD esterni con collegamento USB</p>	nero	pz	2.850,00

			Listino Gennaio 2023		
					listino al pubblico suggerito IVA incl.
MU-SO					
	MU-SO Qb 2		NUOVO Wireless music system: Streaming ad alta risoluzione fino a 24bit, multiroom, AirPlay 2, Chromecast, Spotify, TIDAL, Roon Ready, Bluetooth, Internet Radio, USB2, Ingresso digitale ottico, Ingresso analogico 3.5 mm. Naim App (iOS & Android). Telecomando incluso	pz	1.190,00
	MU-SO Qb 2 grills		griglie colorate verde oliva - terracotta - blu	pz	75,00
	MU-SO 2		NUOVO Wireless music system: Streaming ad alta risoluzione fino a 24bit, multiroom, AirPlay 2, Chromecast, Spotify, TIDAL, Roon Ready, Bluetooth, Internet Radio, USB2, Ingresso digitale ottico, Ingresso analogico 3.5 mm. Naim App (iOS & Android). Telecomando incluso	pz	1.750,00
	MU-SO 2 GRILLS		griglie colorate verde oliva - terracotta - blu	pz	75,00
	MU-SO 2 wood edition		Mu-so Special Edition dotata di AirPlay, Bluetooth®/aptX®, Spotify Connect®, TIDAL, UPnP™, Internet Radio, Multiroom, USB, ingressi analogici e Digitali, app per Apple iOS e Android. Multiroom con altri sistemi streaming Naim	legno chiaro con griglia	pz 1.899,00
HI-FI RACKS					
FRAIM					
	Fraim Base		struttura di base	ripiano in clegio o black ash - struttura silver o nero	1.250,00
	Fraim Level Standard		ripiano con altezza utilizzabile 105mm		800,00
	Fraim Level Medium		ripiano con altezza utilizzabile 180mm		850,00
	Fraim Level Long / Tall		ripiano con altezza utilizzabile 254mm		850,00
	FraimLite Base		struttura di base	pz	630,00
	FraimLite Level Standard		ripiano con altezza utilizzabile 131mm		525,00
	FraimLite Level Medium		ripiano con altezza utilizzabile 206mm		650,00
	FraimLite Level Long / Tall		ripiano con altezza utilizzabile 280mm		650,00
CAVI di INTERCONNESSIONE					
BURNDY					
	Burndy Analogue		cavo di interconnessione analogico per 555PS	pz	780,00
	Burndy Digital		cavo di interconnessione digitale per 555PS		
	Burndy Lead, 7 Pin		cavo di interconnessione per NAPS 300		
	Burndy Lead, 9 Pin		cavo di interconnessione per NAPS 500		
	Burndy Lead, SXPS		cavo di interconnessione SXPS		
	Burndy Lead, 13 Pin		cavo di interconnessione per CDS		
	Burndy Lead, 15 Pin		cavo di interconnessione per NAC 252		
	Burndy Lead, 16 Pin		cavo di interconnessione per NAC 52		
	Burndy Lead, 17 Pin		cavo di interconnessione per SNAXO / SUPERLINE		
	Burndy Lead, 19 Pin		cavo di interconnessione per NAC 552		
DC1					
	DC1 RCA-RCA		cavo di interconnessione digitale coassiale RCA-RCA	1,25mt	520,00
	DC1 BNC-BNC		cavo di interconnessione digitale coassiale BNC-BNC		
	DC1 BNC-RCA		cavo di interconnessione digitale coassiale BNC-RCA		
	DC1 RCA-BNC		cavo di interconnessione digitale coassiale RCA-BNC		
HI LINE					
	HiLine 5-5 Pin Din		cavo di interconnessione DIN-DIN	1,25mt	1.260,00
	HiLine 5Din-2RCA		cavo di interconnessione DIN-RCA		
	HiLine 2RCA-2RCA		cavo di interconnessione RCA-RCA		
	HiLine 2RCA-5Din		cavo di interconnessione RCA-DIN		
	HiLine 4Din-5Din		cavo di interconnessione DIN-DIN		
	HiLine 4Din-2RCA		cavo di interconnessione DIN-RCA		
SNAIC					
	SNAIC 4		cavo di interconnessione DIN 4 poli - DIN 4 poli	1mt	300,00

		Listino Gennaio 2023			
					listino al pubblico suggerito IVA incl.
	SNAIC 5		cavo di interconnessione DIN 5 poli - DIN 5 poli (240o)	1mt	300,00
	SUPERLUMINA				
	SuperLumina 4 PIN DIN to XLR Left or Right		coppia di cavi di interconnessione da preamplificatore a finale (es. NAC S1 o NAC 552 to NAP 500 o NAP 300)	cp 1mt	4.650,00
	SuperLumina 4 PIN DIN to XLR		cavo di interconnessione SINGOLO da preamplificatore a finale (es. pre NAIM to NAP 250)	pz 1mt	2.550,00
	SuperLumina 5 PIN DIN 180 to 5 PIN DIN 180		cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (es. NDX to NAC 252 o NDS to NAC S1)	pz 1,5mt	2.800,00
	SuperLumina RCA to 5 PIN DIN 180		cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (es. da altre sorgenti verso pre Naim)	pz 1,5mt	3.100,00
	SuperLumina 5 PIN DIN 180 to RCA		cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (es. da sorgenti Naim verso altri preamplificatori)	pz 1,5mt	3.100,00
	SuperLumina RCA to RCA		cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (universale)	pz 1,5mt	3.350,00
	SuperLumina XLR to XLR Stereo		cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-preamplificatore (universale)	pz 1,5mt	4.650,00
	INTERCONNECT LEAD				
	Interconnect Lead - Cavo di Interconnessione		cavo di interconnessione, 2 RCA - 4 poli Din	1mt	165,00
			cavo di interconnessione, 2 RCA to 5 Pin DIN	1mt	165,00
			cavo di interconnessione, 2 RCA to 5 Pin DIN	2mt	200,00
			Cavo di Interconnessione, 2 RCA to Stereo XLR	1mt	165,00
			cavo di interconnessione, 4 Pin DIN to 2 RCA	2mt	200,00
			cavo di interconnessione, 4 to 5 Pin DIN	1,25mt	165,00
			cavo di interconnessione, 5 to 5 Pin DIN	1,25mt	165,00
			cavo di interconnessione, 5 Pin DIN to 2 RCA	1mt	170,00
			cavo di interconnessione, 5 Pin DIN to 2 RCA	2mt	200,00
		cavo di interconnessione, 4 o 5 Pin DIN to Stereo XLR	1mt	110,00	
	SLIC		cavo per alimentare l'HeadLine con FlatCap, HiCap o SuperCap	pz	110,00
	CAVI per DIFFUSORI				
	SUPERLUMINA				
	SuperLumina DIFFUSORI 4mm-4mm		coppia di cavi per diffusori universali, terminazione a banana	cp 3mt	3.350,00
				cp 5mt	5.000,00
				cp 7mt	6.700,00
				cp 9mt	8.900,00
	SuperLumina DIFFUSORI 4mm-spade		coppia di cavi per diffusori universali, terminazione banana - forcella (per amplificatori NAIM verso altri diffusori)	cp 3mt	3.350,00
				cp 5mt	5.000,00
				cp 7mt	6.700,00
				cp 9mt	8.900,00
	SuperLumina DIFFUSORI spade-4mm		coppia di cavi per diffusori universali, terminazione forcella - banana (per NAIM Statement verso diffusori NAIM)	cp 3mt	3.350,00
				cp 5mt	5.000,00
				cp 7mt	6.700,00
				cp 9mt	8.900,00

		Listino Gennaio 2023		
				listino al pubblico suggerito IVA incl.
	SuperLumina DIFFUSORI spade-spade		coppia di cavi per diffusori universali, terminazione forcilla - forcilla (per NAIM Statement verso altri diffusori)	cp 3mt 3.350,00 cp 5mt 5.000,00 cp 7mt 6.700,00 cp 9mt 8.900,00
NAC A5				
	NAC A5		cavo per diffusori	bianco o nero 1mt 57,00
POWER-LINE				
	Power-Line		cavo di alimentazione	pz 850,00
TELECOMANDI e ANTENNE				
	R-Com		telecomando serie Reference (CD555 / NAC 552)	pz 610,00
	Narcom 5 (System) & Narcom 6 (Server)		telecomando per Server e System	pz 120,00
	WA 5		antenna wi-fi per UNITI e QUTE	pz 35,00

Può alimentare:	NAPSC 1 macchina	FlatCap 2 macchine	HiCap 1 macchina	SuperCap 1 macchina	XP5 XS 1 macchina	XPS 1 macchina	555 PS 1 macchina	552 PS 1 macchina	
NAIT 5si									Non alimentabile esternamente
NAIT XS 3		OK	OK	OK					Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4
SuperNait 3		OK	OK	OK					Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4
NAC 152 XS		OK	OK	OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Alimentabile da NAP 155XS, NAP 200 richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap)
NAC-N 172 XS									Non alimentabile esternamente
NAC 202		OK	OK	OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Alimentabile da NAP 155XS, NAP 200 richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap)
NAC-N 272					OK	OK	OK		Richiede cavo S-XPS Bumdy (incluso nel XP5S e XPS)
NAC 282	INCLUSO*		OK	OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA oltre al NAPSC*. Alimentabile da NAP 200 richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap)
NAC 252				OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA (cavi Bumdy e Snaic 5 inclusi nel NAC252)
NAC 552								INCLUSO	ALIMENTAZIONE NECESSARIA (cavi Bumdy e Snaic 5 inclusi nel NAC552)
CD 5si									Non alimentabile esternamente
CD 5XS		OK	OK						Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap)
CD X2					OK	OK	OK		Richiede cavo S-XPS Bumdy (incluso nel XP5S e XPS)
CD 555							OK		ALIMENTAZIONE NECESSARIA
Uniti Serve									Non alimentabile esternamente
HDX					OK	OK	OK		Richiede cavo S-XPS Bumdy (incluso nel XP5S e XPS)
Uniti CORE									Non alimentabile esternamente
ND5 XS2									Non alimentabile esternamente
ND X2					OK	OK	OK		Richiede cavo S-XPS Bumdy (incluso nel XP5S e XPS)
NDS					OK	OK	OK		ALIMENTAZIONE NECESSARIA (serve cavo S-XPS Bumdy (incluso in XP5S, XPS)
ND 555							OK		ALIMENTAZIONE NECESSARIA
DAC-V1									Non alimentabile esternamente
DAC					OK	OK	OK		Richiede cavo S-XPS Bumdy (incluso nel XP5S e XPS)
NAT 05 XS		OK	OK						Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap)
StageLine		OK	OK	OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Alimentabile da ingresso phono Naim con cavo Snaic5 (incluso in StageLine). Richiede cavo Interconnect 4-5 (non con phono Naim)
SuperLine		OK	OK	OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Alimentabile da ingressi phono Naim. Richiede cavo Snaic 5 (Bumdy per SuperCap) e cavo Interconnect 4-5 (non con phono Naim)
HeadLine	OK	OK	OK	OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Richiede cavo Slic per FlatCap, HiCap o SuperCap (incluso con Napsc)
Snaxo		OK	OK	OK					ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) o Bumdy con SuperCap